

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	P68102
Serienname:	
EAN:	4037293363068
Zolltarif:	9405409900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS ■ IP68 ■ 350mA ■ 1,2W
 ■ 3000K ■ 70lm

LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Perfekte Leuchtkraft um optische Highlights zu setzen, wie z. B. im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 3m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h. Durch die hohe Schutzart, kann die Leuchte bis zu 1m Unterwasser eingesetzt werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	60,00	Dimmung DALI	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	50,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	48,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP68	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Systemleistung (W)	1,20	Farbtemperatur einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	70,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	60,00
LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Dimmung 0-10 V	nein		