

## Artikeldatenblatt 1018

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1018
<b>Artikel:</b>	Unlimited M CBS
<b>EAN:</b>	4255637500188
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	24m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK04
<b>Max. Leistung AC:</b>	8,5VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,5W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	5,6W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9003



### Unlimited M CBS

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in kühlem Tageslichtweiß.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

### Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 210

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 0,71

Bruttogewicht (kg): 0,87



Maßzeichnung | Dimensional drawing

