

APG XT 12 L (785 845)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Endphalanx (ohne Daumen) zu messen.
Breite Hand leicht geöffnet und die Finger zusammenlegen.

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)																																																																
<table> <tr> <th>Größe / Size</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td>Handumfang / Circumference</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Stulpenlänge / Gauntlet length</td> <td>330</td> <td>335</td> <td>340</td> <td>350</td> <td>355</td> <td>360</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>Handumfang / Hand circumference</td> <td>205</td> <td>210</td> <td>215</td> <td>220</td> <td>225</td> <td>230</td> <td>235</td> </tr> </table>	Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35	Stulpenlänge / Gauntlet length	330	335	340	350	355	360	365	Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235	<table> <tr> <th>Größe / Size</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td>Handumfang / Circumference</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Stulpenlänge / Gauntlet length</td> <td>410</td> <td>420</td> <td>430</td> <td>435</td> <td>440</td> <td>445</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>Handumfang / Hand circumference</td> <td>205</td> <td>210</td> <td>215</td> <td>220</td> <td>225</td> <td>230</td> <td>235</td> </tr> </table>	Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35	Stulpenlänge / Gauntlet length	410	420	430	435	440	445	450	Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235
Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13																																																										
Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35																																																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	330	335	340	350	355	360	365																																																										
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235																																																										
Größe / Size	7	8	9	10	11	12	13																																																										
Handumfang / Circumference	5	10	15	20	25	30	35																																																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	410	420	430	435	440	445	450																																																										
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235																																																										

Maßbild APG XT 12 L

Typ	APG XT 12 L
Art.-Nr.	785 845
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	445 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	12 (3XL)
Material Handschuhrückseite	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®

Stammdaten	
Nettogewicht	369.211 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486287
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.