



LogiQ LED Driver CC Multi 60W 2CH

08/04/2022

S37001

Produktbeschreibung

LogiQ multi CC dimmbarer 2-Kanal-Treiber für LED-Leuchten. Arbeitet mit mehreren Steuermodulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave (siehe Zubehör oder Plugin-Module).

60W unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Design.

Lieferung mit Klemmenabdeckung und Kabelhalterung.

100-277VAC Weitbereichseingang, 2 Kanäle Konstantstromausgang.

Innovatives steckbares Steuermodul, einfache Montage und Demontage.

Arbeiten Sie mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave.

Mehrstromig wählbar von 250mA-1500mA über DIP-Schalter.

DIP-Schalter Stromstufen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 und 1500mA

Hohe Stromgenauigkeit bis zu $\pm 3\%$.

Standby-Leistungsaufnahme <0,5W.

1500Hz PWM-Frequenz, stufenloses und tiefes Dimmen bis 0,1%, flimmerfrei, kein Rauschen.

Eingebaute aktive PFC-Funktion

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	6 - 48 V
Ausgangsstrom	250 - 1500 mA	Ausgangsleistung	1 - 60 W
Schutzart (IP)	IP20	Schutzklasse	II
Länge	158,7 mm	Breite	84 mm
Höhe	38 mm	Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	2	Ausgangsleistung pro Kanal	-
Mono	Ja	Eingangsspannung (V)	100 - 277
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60	Leistungsfaktor	0,96
Einschaltstrom (A)	1,2		





Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
GTIN	7070938055505

Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
Marke	SLC
HS Code	85041080