

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PILLULK Illu-Lichterkette

- Bemaßung (HxB): 5,5 x 13,5 mm
- Für Anwendung im Außenbereich
- Flachkabelleitung grün / 2 x 1,5 mm²
- Mit angeschraubten Vollgummi Konturenstecker
- Mit angeschraubten Vollgummi Endstück
- Fassungen: E27
- Ohne Lampen
- Schutzart: IP44
- Für Leuchtmittel geeignet:
 - Standard Leuchtmittel max. 40 Watt A60
 - LED-Leuchtmittel max. 4 Watt A60
 - LED-Leuchtmittel max. 2 Watt P45
- Dichtringe liegen separat bei (E27-Dichtring, Silikon)
- Nennspannung: AC 250 V
- Nennstrom: 16 A
- Bauart: DIN EN 60238
- Gehäuse: Thermoplast, schwarz



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Länge	Anzahl Fassung	Abstand Stecker bis 1. Fassung
05103996	054452	PILLULK1010	1 / 1	10 m	10	100 cm
05103997	054453	PILLULK1015	1 / 1	10 m	15	66 cm
05103998	054454	PILLULK2020	1 / 1	20 m	20	100 cm

Siehe auch:

- PILLUGS Illu Gummi-Stecker (Art.-Nr. 05103992, ID-Nr. 054448)
- PILLUVGE Illu-Vollgummi-Aufhängung (Art.-Nr. 05103993, ID-Nr. 054449)
- PILLUVGKS Illu-Vollgummi-Konturenstecker (Art.-Nr. 05103994, ID-Nr. 054450)
- PILLUVGKK Illu-Vollgummi-Konturenkupplung (Art.-Nr. 05103995, ID-Nr. 054451)
- PTKBS Thermoplast-Kabelbox-Set (Art.-Nr. 05104000, ID-Nr. 054456)
- PIF Illuminationsfassung (Art.-Nr. 05400467, ID-Nr. 053665)
- PDIF Dichtring zu Illuminationsfassung (Art.-Nr. 05400468, ID-Nr. 053666)

