



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E14 [E14]		Warmweiß (WW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der	70 %
		Nennlebensdauer (Nom.)	
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]		
Lichtstrom (Nom)	806 lm		

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	55 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
------------------	-----------

Kolbenform	B35 [B 35mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347502
Bestellcode	34750200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002028292
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




Candle B35 60W 806lm 2700K E14 NDFrosted

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




LEDcandle E14 B35 827 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Lebensdauer



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

