

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.3729.8

### Steckerkontakt D 2,5- 1,0 QMM AG

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18, versilbert



Art. Nr.	05.544.3729.8
EAN	4015573450493
Bestelleinheit	100 Stück

### Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

Ausführung	Stift
Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm <sup>2</sup>
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	sonstige
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Oberfläche	versilbert
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 2 mOhm



wieland

Technische Zeichnung

Wiederholung sonst Verfehlung dieses Dokuments Verwertung und Verteilung  
seines Inhalts sind verbaut, sofern nicht ausdrücklich bestimmt. (C)   
The reproduction and distribution of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maße, die abseitszeichnungsmaße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog
(b)

Teile-Nr. Part number	Oberfläche/ contact plating	Querschnitt cross-section	Maß A diameter	Maß B diameter
05.544.4029.8	versilbert/silver-plated	4,0 mm <sup>2</sup>	2,85	3,9
05.544.4029.7	vergoldet/gold-plated	2,5 mm <sup>2</sup>	2,25	3,45
05.544.3929.8	versilbert/silver-plated	1,5 mm <sup>2</sup>	1,75	3,0
05.544.3929.7	vergoldet/gold-plated	0,75-1,0 mm <sup>2</sup>	1,45	2,6
05.544.3829.8	versilbert/silver-plated	0,5 mm <sup>2</sup>	1,1	2,6
05.544.3829.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3729.8	versilbert/silver-plated			
05.544.3729.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3629.8	versilbert/silver-plated			
05.544.3629.7	vergoldet/gold-plated			

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -	Bl.: 1 von 1			
/	/	x	Werkstoff und Oberfläche:	2008	Tag	Name			
/	/			Entworfen	25.01.	Hoffmann			
/	/			Geprüft	-	-			
/	/	Vol.	mm <sup>3</sup>	Offl.	mm <sup>3</sup>	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt	wieland		Benennung	STECKERKONTAKT_KOMPLETT
b	06.10.2015/	Elektrische Verbindungen			
a	21.08.2008/				
Buchstabe Datum / Blatt					
055443629809 K_2					

CADW3030 Lutz 2015-10-08 10:44:05		1.000	

