



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Die CorePro LED PL-C/PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Diese Produktfamilie gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG für PL-C) sowie als 4 Pin (HF: EVG für PL-C und PL-T) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für den direkt Betrieb an 230V Netzspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GX24Q-2 [GX24q-2]	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h		
Schaltzyklus	200000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lichtstrom (Nom)	720 lm	Lampenstrom (max.)	300 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (min.)	150 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,9
		Spannung (Nom)	20-60 V

CorePro LED PLC 4P

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	100 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	F
Energiesparendes Produkt	ja

Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Zeichen & Zertifikate	TUV
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1361420

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951448776500
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
EAN/UPC - Produkt	8719514487765
Bestellcode	48776500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
SAP-Material	929003576302
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,115 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm	

Photometrische Daten




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


CorePro LED PLC 4P

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour


Lebensdauer




LumenVsTc



Life Expectancy Diagram



FailureRate



LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram

