

SolarEdge ONE Controller

Für Eigenheime - Europa

Modell: LCNT



Entwickelt zur Optimierung des Energie-Managements für ausgewählte Drittanbieter-Integrationen in Eigenheimen

- / Entwickelt zur Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs ausgewählter Geräte von Drittanbietern*:
 - / Integrierbar mit Ladestationen und Wärmepumpen
 - / Maximiert den Eigenverbrauch, indem überschüssiger PV-Strom an die Geräte weitergeleitet wird
 - / Reduziert Stromrechnungen und minimiert den CO₂-Fußabdruck
- / Für Deutschland: Vorbereitet als EMS (Energiemanagementsystem) gemäß §14a EnWG
- / Inbetriebnahme über die SolarEdge Go-App
- / Steuerung durch den Eigenheimbesitzer über die mySolarEdge-App, die Folgendes ermöglicht:
 - / Echtzeitüberwachung
 - / Automatisierung
 - / Systemkonfiguration
- / Entwickelt für den Betrieb als Teil des SolarEdge Home-Ökosystems, das eine wachsende Palette an intelligenten Energie-Add-ons bietet, um den steigenden Energiebedarf von Eigenheimbesitzern zu decken

* Die Integration bestimmter Geräte beginnt mit der Produktveröffentlichung und wird fortlaufend erweitert. Informationen zur Kompatibilität mit Geräten von Drittanbietern und zu den Steuerungsmöglichkeiten pro Gerätetyp finden Sie [hier](#).

/ SolarEdge ONE Controller

Für Eigenheime - Europa

Modell: LCNT

Artikelnummer	SEM-MNG-WBTE-H0-00 / SEM-MNG-WBTE-H0-UK ⁽¹⁾	Einheiten
EINGANGSLEISTUNG		
DC-Spannung	5	Vdc
Strom	3	A
Steckverbinder	USB-C	
EXTERNER NETZTEILADAPTER (BEILIEGEND)		
Eingang	100–240 Vac, 50/60 Hz, 0,4 A	
Ausgang	USB-C, 5,0 Vdc, 3,0 A, 15,0 W max.	
Nennleistungsaufnahme	1–1,5	W
Maximale Leistungsaufnahme	7	W
KOMMUNIKATION – WLAN		
Frequenzband	2 412–2 484	MHz
Bandbreite	20	MHz
Normen	802,11b/g/n	
KOMMUNIKATION – ETHERNET (LAN)		
Datendurchsatz	10/100/1 000	MBit/s
Steckverbinder	RJ-45	
STEUERUNG VON DRITTANBIETER-PRODUKTEN⁽²⁾		
Anzahl der gesteuerten Geräte	Eine Ladestation Eine Wärmepumpe	
Wärmepumpensteuerung	EEBUS	
Ladestationen	OCPP 1.6	
KONFIGURATION		
Inbetriebnahme	SolarEdge Go (Mobile-App)	
Steuerung durch den Eigenheimbesitzer	mySolarEdge (Mobile-App)	
ERFÜLLTE NORMEN		
Sicherheit	EN 62368-1	
EMC	EN 55032, Klasse B; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 301 489-1, Klasse B; EN 301 489-3; EN 301 489-17, Klasse B	
Funkstandard	EN 300 328; EN 300 220 HF-Belastung: EN 62311	
INSTALLATIONSDATEN		
Abmessungen (B x H x T)	97 x 100 x 45	mm
Gewicht	185	g
Betriebstemperaturbereich	-10 bis +50	°C
Speicher	-20 bis +60	°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0 % bis 90 % bis zu 40 °C abnehmende Linearität bis 50 % RF bei 55 °C	%
Schutzart	IP20 – Für einen Einsatz im Innenbereich geeignet	
Montageart	Aufputzinstallation/Wandmontage	
WEITERE INFORMATIONEN		
Garantie	zweijährige eingeschränkte Produktgarantie	

(1) Für die UK-Variante lautet die Bestellnummer SEM-MNG-WBTE-H0-UK.

(2) Überprüfen Sie [hier](#) die Kompatibilität Ihres Drittanbieter-Gerätes mit dem SolarEdge ONE Controller für Eigenheime.

/ SolarEdge ONE Controller

Für Eigenheime - Europa

Anschlusszenario

