Datenblatt



Halogenlampe 35x47mm

Artikel-Nr.: 42124

Hochvolt Halogenglühlampe, GU10, Abstrahlwinkel 30°, mit Frontglas, zum Einbau in neuen Hochvolt-Systemen und Einbaustrahlern.

Lebensdauer (h): 2000 Energieeffizienzklasse: E

Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 35

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 8000

Farbwiedergabeindex (Ra): 100

Power-Faktor: 1





| Energieeffizienzklasse: | E |
|--|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 35 W |
| Lampenspannung: | 220220 V |
| Lampenform: | R-Kolben/Reflektorlampe |
| Sockel: | GU10 |
| Ausstrahlungswinkel: | 30 ° |
| Lichtstärke: | 350 cd |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Durchmesser: | 35 mm |
| Gesamtlänge: | 47 mm |
| Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas |
| UV-Schutz: | nein |
| Trafo integriert: | nein |
| Cool Beam: | ja |
| Ausführung: | Flood |
| Infrarottechnik: | nein |
| Farbe: | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |



