



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: PMD403WL

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig verjüngter Haube zur Decken oder Flaggenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Zur Montageerleichterung sind Nivellierschrauben, um unebene Untergründe auszugleichen, integriert. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Überwachung	WL - Wireless Professional
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.8 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.9 kg
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682158963



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

