



DSE M 2P 60 (971 221)

- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
- Auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard SE DC 60 (FM) direkt koordiniert



Prinzipialschaltbild DSE M 2P 60



Maßbild DSE M 2P 60

Zweipoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für Gleichstromanwendungen bis 60 V (1+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.



Typ	DSE M 2P 60
Art.-Nr.	971 221
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	60 V
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) (DC+/DC- $\rightarrow$ DC-/DC+) / (DC-/DC+ $\rightarrow$ $\perp$) (I_{imp})	25 / 50 kA
Spezifische Energie (DC+/DC- $\rightarrow$ DC-/DC+) / (DC-/DC+ $\rightarrow$ $\perp$) (W/R)	156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Direkt koordiniert zu DEHNguard	DG SE DC 60 (Art.-Nr. 972 110)
Schutzpegel (DC+/DC- $\rightarrow$ DC-/DC+) / (DC-/DC+ $\rightarrow$ $\perp$) (U_p)	$\leq 1,5$ / $\leq 1,5$ kV
Ansprechzeit (t_A)	≤ 100 ns
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzzeitigem Überstromschutz DC (I_{SCCR})	17 kA
Max. netzzeitiger Überstromschutz	250 A gG
Max. Vorsicherung (DC+/DC- $\rightarrow$ DC+/DC-)	125 A gG
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung) (T_{up})	-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung) (T_{us})	-40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (min.)	10 mm ² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC-/DC+, $\perp$) (max.)	50 mm ² mehrdrähtig / 35 mm ² feindrähtig
Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC-/DC+) (max.)	35 mm ² mehrdrähtig / 25 mm ² feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	4 TE, DIN 43880
Zulassungen	UL

Stammdaten	
Nettogewicht	608.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364138612
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.