



## LogiQ LED Driver CV 24VDC 75W 4CH

14/01/2022

**S37022**

### Produktbeschreibung

LogiQ Konstantspannung 24V dimmbarer 2-Kanal-Treiber für LED-Leuchten. Arbeitet mit mehreren Steuermodulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave (siehe Zubehör oder Plugin-Module).

- Lieferung mit Klemmenabdeckung und Kabelhalterung.
- 75W unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Design.
- 100-277VAC Weitbereichseingang, 4 Kanäle 24V Gleichspannungsausgang.
- Das innovative steckbare Steuermodul, einfache Montage und Demontage.
- Arbeiten Sie mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave.
- Standby-Leistungsaufnahme <0,5W.
- 1500Hz PWM-Frequenz, stufenloses und tiefes Dimmen bis 0,1%, flimmerfrei, kein Rauschen.
- Eingebaute aktive PFC-Funktion.
- Schutz gegen elektrischen Schlag bei direkter oder indirekter Berührung der Klasse ?
- Schutz: Kurzschlüsse, Übertemperatur, Überspannung.
- Zum Schutz der Last vor Überhitzung bei Arbeiten mit einem externen Thermistor.
- Geeignet für den Einsatz auf leicht entzündlichen Oberflächen.
- 5 Jahre Garantie (3% Ausfallrate).

### Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	174 mm
Höhe	38 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	4
Mono	Ja
RGB	Ja

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsleistung	75 - 75 W
Schutzklasse	II
Breite	94 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	1 - 75
Tunable White	Ja
RGBW	Ja





<b>Elektrischer Anschluss (Out)</b>	L`N quick connection
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	50 - 60
<b>Einschaltstrom (A)</b>	0,91
<b>Außenfarbe</b>	Weiss
<b>Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)</b>	50000
<b>Dimmmethode</b>	Pulsweitenmodulation (PWM)
<b>GTIN</b>	7070938055567

<b>Eingangsspannung (V)</b>	100 - 277
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Tc (°C)</b>	85
<b>Marke</b>	SLC
<b>HS Code</b>	85043180