

**APUS M (787 013)**



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	APUS M 787 013
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 1
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4,1 cal / cm <sup>2</sup>
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm <sup>2</sup>
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm <sup>2</sup>
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm <sup>2</sup>
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm <sup>2</sup>
Normen	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Material	Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	160 g/m <sup>2</sup>
Größe (International)	M
Farbe	blau
Gewicht	307 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	61091000
GTIN (EAN)	4013364482753
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.