



Lieferumfang

1 aguaFLOW plus VPM W
1 Betriebsanleitung

1 Installations- und Wartungsanleitung

Besonderes Merkmal

- Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Montage bodenstehend auf integrierten Füßen
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion
- Hocheffizienz-Primärkreisgruppe

Produktausstattung

- Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP Schalenwärmemedämmung
- ModBus-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe als Zubehör
- Geschraubter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Modulierende Hocheffizienz-Pumpe mit 10 bar



VPM 135/4 W

8000011367

aguaFLOW plus VPM 135/4 W

Technische Daten

VPM 135/4 W

Warmwasser

Warmwasser-Dauerleistung
(Speichertemperatur 65 °C)
(Zapfstellentemperatur 45 °C)

135 l/min

Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsauf-
nahme (max)

305 W

Elektrische Spannungsver-
sorgung

230 V (50 Hz)

Anschlüsse

Anschluss Heizung (Vor-
lauf, Rücklauf)

1 1/2"

Anschluss Kaltwasser,
Warmwasser

2"

Anschluss Zirkulation

2"

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe

1.408 mm / 362 mm / 840 mm

Gewicht

146 kg

Einsatzgrenzen

Betriebsdruck Warmwas-
ser (max)

10 bar

Betriebsdruck Heizung (max)

10 bar

Temperatur Warmwasser
(min - max)

2 - 85 °C

Temperatur Legionellschutz

70 °C