



Produktbeschreibung

25/10 Gigabit-Patchpanel mit 48 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 25/10G, geschirmt, 19"/1 HE, Direktmontage, Edelstahl ähnlich RAL 7035)

- für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandsbreite bis 1250 MHz)

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandsbreite bis 500 MHz)

- 19"/1 HE, Direktmontage

- Portkennzeichnung über zusätzliche, frontseitige Zeichenträger

- zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder

Eigenschaften Modul:

- 25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte

- 1 x RJ45-Stecköffnung

- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)

- Zinkdruckgussausführung

- vernickelte Gehäuseoberfläche

- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser

- massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,57-0,64 mm Ø, AWG23-22, Außendurchmesser 0,9-1,6 mm (PE)

- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)

- normgerechte Schirmkontaktierung

- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich

- baustellengerecht (nur 2 Teile)

- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar)

- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2

- geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 25Gbit:

- ISO/IEC TR 11801-9905

- ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 10Gbit:

- ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt

- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt

- ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A

- DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

- GHMT gegenertifiziert

| Merkmale | |
|--------------------------|------------------------------|
| Allgemein | |
| Oberfläche | Edelstahl |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Cat.8.1/Class I bis 1250 MHz |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921666869 |
| Montagearten | |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE | Ja |
| Zertifizierungen | |
| GHMT | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Referenzen | |
| Zubehörartikel | 39200002, 39200003, 39200012 |

