

Artikelnummer:

PPSU150125

Serienname:

EAN: 4037293155441
Zolltarif: 94051190900

5 Jahre Garantie

Entschuldigung,
kein Bild
ist verfügbar!

Artikelbeschreibung

LED Pendelleuchte ▪ recht. ▪ weiß ▪ prism. ▪ 220-240V/AC/DC ▪ IP40 ▪ 34-56W ▪ 3000K, 4000K ▪ 4080-7000lm

LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Leuchte kann auch über eine Zentralabatserie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten lauten 34W, 36.5W, 38W, 41W, 43W, 45.5W, 47.5W, 50W, 52W, 54W, 56W, bei 120lm/w (3000K) und 125lm/w (4000K). 70% des Lichtanteils entfallen auf das Downlight, 30% auf das Uplight. Die Leuchte ist zu dem Flicker-free. Die Kabel der Seilabhängung sind 1,50m lang. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. L80B10 bei 50000h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Schutzklasse | 1 | I | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Breite (mm) | 295,00 | | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart | Steckklemme | | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h) | 50.000,00 |
| Gehäusefarbe | weiß | | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Spannungsart | AC/DC | | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 40,00 |
| Mit Bewegungsmelder | nein | | Dimmung 0-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | | Dimmung 1-10 V | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | | Dimmung DALI | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja | | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Polzahl | 3,00 | | Dimmung GPRS | nein |
| Länge (mm) | 1.495,00 | | Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 10,00 | | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar | | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | ja | | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt | | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert | | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzzart (IP) | IP40 | | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 125,00 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | | Blendbegrenzung (UGR) | 19,00 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja | | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja | | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | | Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 bis 4.000,00 | | Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Max. Systemleistung (W) | 56,00 | | Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 7.000,00 | | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | | Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Mit Luftschlitz | nein | | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |