



RKF-Z 2 DALI 3000K 1500lm 15W | Artikelnummer 76153346



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, dimmbar. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlusstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Technische Daten

Artikelnummer	76153346
Bestellbezeichnung	RKF-Z 2 DALI
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	15 W
Lichtausbeute max. Bestromung	100 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1500 lm
Farbtemperatur	3000 K
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
CE-Konform	Ja


RKF-Z 2 DALI 3000K 1500lm 15W | Artikelnummer 76153346

Maße und Gewichte

Durchmesser	290 mm
Höhe (H)	70 mm
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	200 Stück

RKF-Z 2 DALI 3000K 1500lm 15W | Artikelnummer 76153346

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35974070	Seilabhängesatz



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055225	Dekorring RKL 2 weiß




Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055228	Dekorring RKL 2 silber





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45600326	Wanne RKF 2

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45600316	Wanne RKF-Z 2

RKF-Z 2 DALI 3000K 1500lm 15W | Artikelnummer 76153346



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de