

## Datenblatt Art. 740.017

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Vollgummi-Winkelstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~ AC	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~ AC
Netzanschluss		Power supply	
Für Flachkabel		For flat cables	
Mit 2-facher Frontverschraubung Mit Flächenklemmen Mit Schnappverrastung		Assembled with two screws With surface clamps With snap latch	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b> Gehäuse: SBR (Styrol Butadien Rubber), schwarz		<b>Material</b> Housing: SBR (styrol butadien rubber), black	
Kontakte: CUZn		Contacts: CUZn	
<b>Lieferumfang</b> 1x Vollgummi-Winkelstecker für Flachkabel, mit Flächenklemmen		<b>Scope of delivery</b> 1x Rubber right-angled plug for flat cables, with surface clamps	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	-40°C – +70°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	-40°C – +70°C
<b>Schutzart</b>	IP44	<b>Protection type</b>	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Bauart geprüft</b> <b>RoHs konform</b>	DIN 49441-2-AR1	<b>Type approved</b> <b>RoHs conformal</b>	DIN 49441-2-AR1

