

Datenblatt Art. 915.174

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgerätedose 70°C

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Wiederanschließbar Mit Schraubklemme		Rewireable With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
1x IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz 16A 250V~, IP20		1x IEC60320 C19 2-pole with earthing contact Black 16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polyamid 6, schwarz mit Knickschutztülle		Material Housing: Polyamide 6, black with strain relief sleeve	
Lieferumfang 1x IEC60320 C19 Kaltgerätedose, 70°C Im Polybeutel		Scope of delivery 1x IEC socket outlet 70°C Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN EN 60320-1	Type approved	DIN EN 60320-1
Sonstiges		Other	
Anschluss Für flexible Leitungen bis H05VV-F 3G1,5 mm ² ; H05VV-F 3G1,0 mm ² für Leitungen bis 2,0m Zuleitungslänge		Connection For flexible supply lines H05VV-F 3G1,5 mm ² ; H05VV-F 3G1,0 mm ² for cables up to 2,0m length	

