

MaxiCharger DS MCS Dispenser

Dispenser-Einheit mit 1x MCS und 1x CCS2 mit bis zu 1,2MW Leistung



Dieser Dispenser mit einem Megawatt Charging System Ladepunkt und einem CCS2 Ladepunkt bietet unglaubliche Ladeleistungen von bis zu 1.200kW bei 1.500A. Dank des Kabelmanagement-Systems sind die flüssigkeitsgekühlten Ladekabel trotz ihres hohen Gewichts gut zu handhaben. Das hochauflösende 8" Touchscreen-Display zeigt alle Informationen übersichtlich an. Aufgrund der extremen Ladeleistungen ist dieser Dispenser überall dort geeignet, wo höchste Anforderungen an kurze Ladezeiten gelten.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: 3m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 1200
- max. Ausgangstrom (A): 1500 + 650

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

HIGHLIGHTS

- Dispenser für MaxiCharger DS
- 1.200kW Ladeleistung
- 1x MCS + 1x CCS2
- 3,1m (MCS) und 5m (CCS2) Ladekabel flüssigkeitsgekühlt
- 8" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonforme Ausführung
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (cm): 248 x 102 x 120
- Gewicht (kg): 290
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Vorbereitet
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- Smartphone APP: Ja
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Power-Units DS960 / DS1440 (erforderlich)

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DS MCS Dispenser	4000-0318