

CUI L 20 GR 5M (830 218)



Maßbild CUI L 20 GR 5M

Der Gefahrenbereich von Berührungs- und Schrittspannungen für Lebewesen ist definiert auf Erdniveau innerhalb einer Höhe von ca. 3 m und einem Abstand von 3 m um die Ableitung.

Die CUI-Leitung hat einen Innenleiter aus Kupfer und eine hochspannungsfeste Isolierung.

Anforderungen an diese Leitungen sind:

- die Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50 µs) und
- die Vermeidung eines Gleitüberschlages auch bei Regen

Typ	CUI L 20 GR 5M
Art.-Nr.	830 218
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	vPE
Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 µs)	100 kV
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Farbe Leitung	lichtgrau ●
Querschnitt Seele	50 mm ²
Gesamtlänge	5000 mm

Stammdaten

Nettogewicht	3.600 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364106123
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.