



Besonderheiten

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	40,5-63 W
Ausgangsspannung	27-42 V/DC
Ausgangsstrom	1500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	25
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	41
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	25
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	41
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Länge	208 mm
Breite	60 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	770 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!