



<b>Gehäusematerial</b>	Kupfer	<b>Energieverbrauch</b>	38 kWh/1000h
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerungstechnologie</b>	RF 2,4 GHz		
<b>Anzahl Kanäle</b>	4		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	RGB/Warmweiß		
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	5 m		
<b>Segment Länge</b>	166 mm		
<b>Segment LED Anzahl</b>	14		
<b>LED Abstand</b>	12		
<b>Länge</b>	2500 mm		
<b>Breite</b>	10 mm		
<b>Höhe</b>	3 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	325 g		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 50 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h		
<b>Schaltzyklen</b>	100000		