

Datenblatt Art. 800.2969

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ersatzmodul Citel SPD

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Bemessungsspannung	230 V~ /400 V~	Rated current / rated voltage	230 V~ /400 V~
Frequenz	50 Hz / 60 Hz	Frequency	50 Hz / 60 Hz
Netzform	TN-TT	AC system	TN-TT
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Hersteller	CITEL	Manufacturer	CITEL
Typ	DSM415-230/G	Type	DSM415-230/G
Artikelnummer	4517001	Item number	4517001
Mit optischer Ausfallanzeige		With optical failure indicator	
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	10kA	Short circuit resistance	10kA
Nennableitstoßstrom I_n (15 x 8/20 μ s)	5kA	Rated discharge current I_n (8/20 μ s)	5kA
Max. Ableitstoßstrom I_{max} (8/20 μ s)	15kA	Max. discharge current I_{max} (8/20 μ s)	15kA
Schutzpegel U_p (L-N) / (L / N - PE)	< 1,5 kV / <0,9 kV	Protection level U_p (L-N) / (L/N - PE)	< 1,5 kV / <0,9 kV
Max. Dauerspannung U_c	255 VAC	Continuous voltage U_c	255 VAC
TOV-Sicher U_T (L-N)	440V, 5 sec.	TOV U_T (L-N)	440V, 5 sec.
Ansprechzeit t_A	<25ns	Reaction time t_A	<25ns
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Ersatzmodul Citel SPD		1x Replacement arrester module Citel SPD	

Beispielabbildung

Sample illustration

