



Produktbeschreibung

TAE-Anschlussdose, NFF, Aufputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinkt
- vergoldete Kontaktflächen
- Nennspannung: 125 V DC/AC
- Stromkreisbelastung: max. 10 VA
- Isolationswiderstand: ? 200 M?
- Kontaktwiderstand: ? 20/30 m?
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Lebensdauer: ? 100.000 Steckzyklen
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Allgemein | |
| Oberfläche | hochglänzend |
| Ausführung | Buchse |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921037089 |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |
| Hutschiene | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 65 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 27 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,036 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |

| | |
|-------------------------|--|
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 0,455 |
| VPE Abmessung Breite mm | 141 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 165 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 72 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 10210109, 10310222, 10310518 |
| Zubehörartikel | 10010051, 10010055, 13511503, 13910053, 221012 |

