

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6DSE-930FM-SKG



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-C6. LED. Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel WIDE FLOOD 50°. Reflektor: Radiant Silver. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. DxH

(Spots). D=90mm. H=155mm. Medium-Power-Bestromung. 2490lm. 31W. 1,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6DSE-930FM-SKG



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



| | |
|---------------------------|---|
| Produktname | Midpoint-C6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen |
| Oberfläche | Radiant Silver |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>90 |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: WIDE FLOOD 50° |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Radiant Silver |
| LED-Module Type | Eco-LED (Ra>90) |
| Adaptor | Global Adapter |
| Cover | Clear Cover |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=90mm |
| Höhe H (mm) | H=155mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 2490lm |
| Anschlussleistung | 31W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 9 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 1,1kg |

