

Mini-Temperatur- Messgerät

Mini-Alarm-Thermometer

Einstellbarer Min.-/Max.-Alarm

Fest angeschlossener Fühler

Mit Clip zum Aufstellen, zur Wandmontage oder zum Anstecken



Abbildung 1:1

Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einsteck-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest mit dem Gerät verbunden. Fühler und Kabel können einfach und kompakt am Gerät verstaut werden.

Bei Über- bzw. Unterschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte ertönt ein akustisches Signal. Das Alarm-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in der Luft, in weichen, pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten.

Technische Daten / Zubehör

Mini-Alarm-Thermometer

Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler bis 150 °C, Fühlerlänge 190 mm, Min/Max-Alarm, Befestigungs-Clip, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0900 0530



Sensortyp

Messbereich	-50 ... +150 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±1 °C (-30 ... +150 °C) ±2 °C (restl. Messbereich)
Auflösung	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Batterietyp	1 Microzelle AAA
Standzeit	ca. 500 h
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gehäusematerial	ABS
Abmessung	100 x 73 x 18 mm
Fühlerlänge	190 mm
Durchmesser Messspitze	Ø 0,3 mm
Gewicht	135 g

Zubehör für Messgerät

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062	

0980 9413 15/ar/1/01.2022

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de