



FR Kleinverteiler KV04WDKE, IP55, 1r., 4 Module, 180x125x90mm

Artikel-Nr.: 7240050

Typ: KV04WDKE

- Spritzwassergeschützte Ausführung
- Unter- und Oberteil aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Tür aus transparentem, schlagzähem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Ideal geeignet für schwierige Installationsumgebungen in Industrieanlagen, Werkstätten, Kellern oder Garagen
- Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet
- Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden

Abmessungen

Höhe	180 mm
Breite	125 mm
Tiefe	90 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	6x M20

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	PC glasklar
Material Abdeckung	PS

Zubehör

Ausstattung	1x PE-Schraubklemme 5-polig 1x N-Schraubklemme 5-polig Doppelmembranstutzen (DMS20)
-------------	---

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) • DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)

Eigenschaften

Montageart	AP
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl Teilungseinheiten	4
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja