

11009252 Kabel/Leitungen HELUKABEL S-Core UL 10 AWG gn/ge
305m



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 100 M
Mindestbestellmenge	305 M
Bestellschritt	305 M



Informationen

Lieferanten-Type	SINGLE CORE UL
Lieferanten-Artikel-Nr.	60813/305

Beschreibung

Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105°C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105°C 600 V CSA Typ AWM+TEW 105°C 600 V Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinkt gem. UL Std.758 mit AWG-Maßen Aderisolation aus PVC wärme- und feuchtigkeitsbeständig nach class 43 bzw. CSA-C22.2 No. 210 UL VW-1 bzw. CSA FT1 gem. UL Std.1581 Eigenschaften: weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säuren Laugen Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig, geprüft nach UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z. B. Haushalts-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte, Bedienungspulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und

Merkmale

Verpackungseinheit	999999
Gewicht	0,05
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Kupferzahl	5,06 /100m
Kupfer-Basis	150,00 EUR/100kg
Leiter-Nennquerschnitt	5.26 mm²
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U	600 V
Nennspannung U0	600 V
Außendurchmesser ca.	4.8 mm
Kurzbeschreibung	HELUKABEL PVC-Aderleitungen UL-CSA UL-CSA 600V.AWG 10GN Schnittlänge

Transformatoren. UL bzw. CSA: AWM =
Appliance Wiring Material Für innere
Verdrahtung von elektrischen Geräten und
Steuerungen, z. B. elektronische Baugruppen
und Steuerungen. UL-MTW: Machine Tool Wires
CSA-TEW: Equipment Lead Wires MTW =
Machine Tool Wire Für die elektronische
Installation von Werkzeugmaschinen und
dazugehörigen Steuerungen. UL = Underwriters
Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian
Standards Association (Kanada) CE = Das
Produkt ist konform zur
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Regellängen: 100 m, 152 m, 305 m, 500 m, 1000
m Technische Änderungen vorbehalten.