

## 32800017 LENCE L-HB-UFO1005090 Hallenstrahler 100on/off



Abbildung ähnlich

### Preise

<b>Ihr Preis</b> (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
<b>Mindestbestellmenge</b>	1 ST
<b>Bestellschritt</b>	1 ST



### Informationen

<b>Lieferanten-Type</b>	L-HB-UFO1005090
<b>EAN</b>	4251451915856
<b>Lieferanten-Artikel-Nr.</b>	L-HB-UFO1005090

### Beschreibung

LED Hallenstrahler 100W ON/OFF mit 1m  
Zuleitung 5000K 90°

### Merkmale

<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1</b>	13050 lm
<b>Farbtemperatur</b>	5000 K
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89
<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1</b>	-20 - 45 °C
<b>Höhe/Tiefe</b>	140 mm
<b>Spannungsart</b>	AC
<b>Nennspannung</b>	220 - 240 V
<b>Max. Systemleistung</b>	90 W
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	132 lm/W
<b>Leistungsfaktor</b>	0.95
<b>Mit Betriebsgerät</b>	ja
<b>Betriebsgerät</b>	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Polzahl</b>	3
<b>Art der Verdrahtung</b>	Abschluss
<b>Mit Leuchtmittel</b>	ja
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar
<b>Lichtaustritt</b>	direkt

<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	extrem breitstrahlend >80°
<b>Lichtverteiler</b>	Fokuslinse
<b>Gehäusefarbe</b>	grau
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff transparent
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	ja
<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	ja
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Gewicht</b>	2,45
<b>Gewichtseinheit</b>	KG
<b>Gewichtbezugsmenge</b>	1
<b>Außendurchmesser</b>	270 mm
<b>Geeignet für Leuchtmittelanzahl</b>	1
<b>Fassung</b>	sonstige
<b>Leiterquerschnitt</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des Rasters</b>	ohne
<b>Lichtfarbe</b>	weiß
<b>Ohne Dimmfunktion</b>	ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	LED Hallenstrahler 100W ON/OFF mit 1m Zuleitung 5000K 90°